




Vérins de serrage pivotant compacts avec mécanisme de pivotement robuste

Flasque inférieur, flasque supérieur, type à visser, racleur avec protection métallique, double effet, pression de fonctionnement max. de 350 bars



Avantages


- Force de serrage élevée à une pression de fonctionnement basse
- Construction compacte
- Mécanisme de pivotement robuste
- Racleur avec protection métallique
- Joints FKM standard
- Angles de pivotement spéciaux au standard

Application

L'utilisation du vérin de serrage pivotant hydraulique est recommandée dans tous les cas où des points de serrage doivent rester accessibles pour permettre le chargement et le déchargement du dispositif.

Sens de pivotement

Au choix, disponible avec sens de pivotement à droite ou à gauche ou sans pivotement (0°).




Accessoires voir page 4

- Bride de serrage
- Écrou à encoches

Variantes de connexion

Flasque supérieur

Raccords et canaux forés



Données techniques

Piston Ø	[mm]	14
Tige Ø	[mm]	10
Surface effective du piston		
Serrer	[cm²]	0,754
Desserrer	[cm²]	1,54
Consommation d'huile par course		
Serrer	[cm³]	1,2
Desserrer	[cm³]	2,5
Débit admissible		
Serrer	[cm³/s]	5
Desserrer	[cm³/s]	10
Pression de fonctionnement min.	[bar]	30
Pression de fonctionnement max.	[bar]	350
Force de traction max.	[kN]	2,63
Force de serrage effect.	[kN]	Voir diagramme
Angle de pivotement	[°]	(0, 45, 60, 90) ±2
Course de pivotement	[mm]	8
Course de serrage	[mm]	8
Course totale	[mm]	16

Flasque inférieur

Trous taraudés et canaux forés






Diagramme de la force de serrage



Type à visser

Canaux forés



Bride de serrage, complète,
max. 350 bars

Référence 0354 057





Diagramme de la force de serrage



Bride de serrage double complète

Référence 0354 082

Vis de pression M 6 x 5
Référence 3614 138






Diagramme de la force de serrage




Bride de serrage (ébauche)

Référence 3548 900




**Dimensions de raccordement pour
brides spéciales**



Écrou à encoches selon DIN 1804

Référence 3527 076



Pochettes de joint, universel pour tous les modèles

Référence V1 SAF01 DFG0001

Conditions d'utilisation, tolérances et autres renseignements, voir A 0.100.